



- ▶ manuální volba rozsahu
- ▶ měření napětí AC/DC do 600 V
- ▶ měření proudu AC/DC do 10 A
- ▶ displej 2000 dig.
- ▶ měření odporu do 20 M Ω
- ▶ test spojitosti a test diod
- ▶ test baterií 1,5 V a 9V
- ▶ funkce MIN/MAX/DATA HOLD
- ▶ bezkontaktní detekce napětí Voltect™
- ▶ magnetický držák Magnegrip™
- ▶ ochrana proti přetížení
- ▶ varování při špatném vstupu
- ▶ ochranné gumové pouzdro

Technická data:

Displej	3½ místný LC displej, 3999 dig.
Stojnosměrné napětí	0,1 mV ... 600 V / ± 1 % MH + 1 dig.
Střídavé napětí	0,1 mV ... 750 V / (45–500 Hz) $\pm(1,5$ % MH + 4 dig.)
Stojnosměrný proud	0,1 μ A ... 10 A / $\pm(1$ % MH. + 1 dig.)
Střídavý proud	0,1 μ A ... 10 A / (45–500 Hz) $\pm(2$ % MH + 4 dig.)
Odpor	0,1 Ω ... 20 M Ω / $\pm(1$ % MH + 4 dig.)
Test diod	testovací U/I: 1,0 mA / 3V
Test spojitosti	< 75 Ω ± 25 Ω
Bezkontaktní zkoušečka	70 V ... 600 V (50 až 60 Hz)
Ochrana před přetížením	600 Vrms DC/600 V Vrms AC
Provozní teplota	0 °C ... +45 °C při RH < 70 %
Elektrická bezpečnost	CAT II 600 V, CAT III/ 300 V
Napájení	baterie 9 V
Rozměry	196 x 92 x 60 mm
Hmotnost	cca. 426 g (včetně baterie, bez pouzdra)