

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR FLUKE 902 TRUE-RMS HVAC

FLUKE



- Moderní klešťový True-rms multimetr
- Měří DC, AC, R, C, teplotu, spojitost
- Funkce Min. / Max., Data hold
- Pro přesné měření proudu DC v rozsahu 0 - 200μA
- Malý a přesný multimetr
- Podsvícený LCD displej
- Splňuje CAT III, 600 V
- Napájení - 2 ks alkalické tužkové baterie

Malý a přesný klešťový kombinovaný multimetr Fluke 902 rošiřuje dosavadní řadu klešťových multimetrů Fluke o přístroj, který je speciálně určený pro pracovníky v oblasti tepelného hospodářství, větrání a klimatizace. Jeho výhodou jsou malé rozměry, univerzálnost použití a přesnost. Multimetr umožňuje provádět technikům jejich kontrolní a servisní činnost bezpečněji, snadněji a přesněji.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Proud AC (True Rms)	0 - 600 A	0,1 A	± 2% ± 5 dig. (50/60 Hz)
Proud DC	0 - 200 μA	0,1 μA	± 1,0% ± 5 dig.
Napětí DC	0 - 600 V	0,1 V	± 1% ± 5 dig.
Napětí AC (True Rms)	0 - 600 V	0,1 V	± 1% ± 5 dig.
Odpor	0 - 999 Ω	0,1 Ω	± 1,0% ± 5 dig.
Spojitost	0 - 9999 Ω	1,0 Ω	± 1,5% ± 5 dig.
Teplota	-10 až +400 °C	0,1°C	± 1,0 % ± 0,8 °C
Kapacita	1 - 100 μF	0,1 μF	± 1,9 % ± 2 dig.
	100 - 1000 μF	1 μF	± 1,9% ± 2 dig.
Přepěťová kategorie	CAT III 600 V		
Hmotnost	0,7 kg		
Rozměry	273 x 108 x 62 mm		
Baterie	2 x AA alkalické		

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Návod, měkké pouzdro, TL 75 (měřicí šňůry), 80 BK (teplotní sonda)

ZA PŘÍPLATEK:

H3 - pouzdro, C1600 - box na přístroj a příslušenství, C33 - měkké pouzdro

TL223 - SureGripp - sada zkušebních vodičů, AC72 - sada krokosvorek, TL71 - sada měřících kabelů, TL224 - SureGripp - silikonové měřicí kabely