

## BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA + SVÍTILNA CEM

AC-15



- Optická (2 LED diody) a akustická signalizace AC napětí
- Velmi citlivá bezdotyková detekce
- Dvě úrovně citlivosti detekce:  $12 \div 1000 \text{ V}$  /  $100 \div 1000 \text{ V}$
- Možnost zapnout/vypnout bzučák
- Napájení: 2 x AAA 1,5V baterie; automatické vypínání
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 1000V
- Funkce LED svítilny

## ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ A SLEDU FÁZÍ ELEKTROPLAST

SN-4



- Umožňuje dvojpólové měření stejnosměrného a střídavého napětí
- Rozsah měření od 110 V do 400 V, s frekvencí  $0 \div 60 \text{ Hz}$
- Určení fázového vodiče - jednožilově (signalizace doutnavkou)
- Určení pořadí fází třífázové soustavy s nulovým vodičem
- Určení polarity stejnosměrného napětí (LED diody)

## ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ A SLEDU FÁZÍ ELECO

ZNF-01



- Měření napětí od 12 do 400 V AC/DC
- Měřicí rozsahy 12, 24, 50, 120, 230, 400 V (LED signalizace)
- Akustická signalizace napětí od 50 do 400 V AC/DC
- Určení fázového vodiče
- Určení pořadí fází v třífázové soustavě
- Určení polarity stejnosměrného napětí
- Pohyblivý bezpečnostní hrot
- Rozměry 35 x 20 x 210 mm
- Přepětová kategorie CAT. III 600 V; krytí IP 40
- Elektrická bezpečnost IEC 61243-3

## ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ A SLEDU FÁZÍ KUPSON

ZN-11



- Měření napětí od 6 do 400 V AC/DC s indikací polarity
- Rozlišení LED diodami 6, 12, 24, 48, 110, 220, 400 V
- Akustická indikace napětí se aktivuje od napětí 48 V
- Indikací sledu fází při napětí 400V za pomoci doutnavky
- Doba měření není omezena
- Tolerance napětí: 10% (DC), 15% (AC)
- Proud: do 2 mA při 400 V AC, do 4 mA u DC
- Přepětová kategorie CAT. II 600 V; krytí IP 40
- Rozměry: 200 x 40 x 20mm; délka měř. vodiče s hrotem 900 mm
- Hmotnost: 100g