













Standardní snímače teploty NiCr-Ni (Typ K) třída 1 = vyšší třída přesnosti dle DIN

objednací číslo	měřicí rozsah °C	použití / rozměry (mm)	rychlost odezvy t_{90}	další technické detaily
GOF 130CU	-65 ... +500°C	povrchový snímač pro rovné a pevné kovové povrchy 	~ 3 s	odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GOF 500	-65 ... +500°C	snímač povrchový, ponorný, pro vzduch a plyny pro pevné povrchy všech druhů 	~ 5 s	pevná měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GOF 130	-65 ... +900°C	povrchový snímač pro pevné povrchy všech druhů 	~ 2 s	2 laserem svařené pružiny z NiCr-Ni v keramické vložce, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GOF 200HO	-65 ... +400°C	povrchový snímač pro pevné povrchy, měření v prostorech s omezenou výškou 	~ 2 s	úhlové provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GOF 400HO	-65 ... +400°C	povrchový snímač pro rychlá povrchová měření 	~ 2 s	úhlové provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GOF 400VE	-65 ... +400°C	povrchový snímač pro rychlá povrchová měření 	~ 2 s	čelní provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
GTF 400	-65 ... +550°C	ponorný snímač cenově příznivý, rychlý, pružný	~ 3 s	jímka Ø 1.5 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel
GTF 900	-65 ... +1000°C	ponorný snímač cenově příznivý, pružný 	~ 5 s	jímka Ø 3 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel (za příplatek lze objednat jiné délky)
GTF 1200	-200 ... +1150°C	ponorný snímač pro vysoké teploty ohebný plášťový termočlánek 	~ 3 s	INCONEL Ø1.5, L=150mm, silikonový kabel, NST1200 izolovaný
GTF 1200/300	-200 ... +1150°C	ponorný snímač ohebný plášťový termočlánek 	~ 5 s	INCONEL Ø3, L=300mm, izolovaný
GES 900	-65 ... +1000°C	zapichovací snímač cenově příznivý, pružný 	~ 5 s	jímka Ø3 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel, konektor NST1200
GES 130	-65 ... +550°C	zapichovací snímač pro měkká plastická média 	~ 3 s	pružná zapichovací jehla Ø1.5 z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, NST1200
GES 500	-65 ... +550°C	zapichovací snímač pro měkká plastická média 	~ 5 s	pružná zapichovací jehla Ø3 z oceli V4A, ...