

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR COMET

C3120



- Měření teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu
- Dvouřádkový LCD displej se speciálními znaky
- Současné zobrazení teploty a relativní vlhkosti, po přepnutí zobrazení rosného bodu
- Nastavitelný dvouúrovňový alarm s akustickou i optickou signalizací pro každou veličinu
- Funkce Min / Max / Data Hold
- Napájení: 9 V baterie, životnost baterie cca 4 měsíce
- Za příplatek možno objednat AC/DC adaptér 230V_{AC}/12V_{DC} (nutnost použít dobíjecí 9 V akumulátor)
- Provozní teplota: -10 až +60°C
- Přesnost měření teploty: ±0,4°C (-50 až +100°C); ±0,5% (100 až 250°C)
- Přesnost měření vlhkosti: ±2,5% RH (5 až 95% při 23°C), rozlišení 0,1%
- Přesnost měření rosného bodu: ±0,5°C (30 až 95% RH)
- Rozměry přístroje: 141 x 71 x 27 mm
- Součástí balení je kalibrační list od výrobce

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR SE ZÁZNAMEM NA SD KARTU LUTRON

MHT-381SD



- Záznam teploty a vlhkosti na SD kartu v reálném čase
- Současné zobrazení teploty a relativní vlhkosti na velkém LCD displeji 60 x 50 mm
- Rozsah teploty: 0 ÷ 50°C; rozlišení 0,1°C; volitelné jednotky °C/°F
- Rozsah relativní vlhkosti: 10 ÷ 95% RH; rozlišení 0,1% RH
- Nastavitelné vzorkování 5, 30 nebo 60 s
- Rozhraní RS-232 (software SW-U101-WIN a kabel UPCB-01 na objednávku)
- Napájení: 6 x 1,5 V baterie AAA (případně 9 V AC/DC adaptér - opt.)
- Rozměry a hmotnost: 132 x 80 x 32 mm; hmotnost 240 g

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
|-----------------------|---------------|--|
| 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F) | 0,1°C (0,1°F) | ±0,8°C (±1,5°F) |
| 10 ÷ 95% RH | 0,1% RH | ±3% RH při RH < 70%; ±(3% + 1% RH) při RH ≥ 70% RH |

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR LUTRON

LM-81HT



- Současné zobrazení teploty a relativní vlhkosti na dvouřádkovém LCD displeji
- Rozsah teploty: 0 ÷ 50°C; rozlišení 0,1°C; volitelné jednotky °C/°F
- Rozsah relativní vlhkosti: 10 ÷ 95% RH; rozlišení 0,1% RH
- Přesný tenký kapacitní senzor s rychlou odezvou, nezávislý na vzdušném proudění v dosahu sondy
- Funkce Min / Max / Data Hold
- Napájení: 9 V baterie, odběr cca 6,2 mA
- Rozměry a hmotnost: 156 x 60 x 33 mm; hmotnost 160 g (včetně baterie)
- Za příplatek přenosné pouzdro CA-52A

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
|-----------------------|---------------|--|
| 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F) | 0,1°C (0,1°F) | ±1,2°C (±2,5°F) |
| 10 ÷ 95% RH | 0,1% RH | ±4% RH při RH < 70%; ±(4% + 1,2% RH) při RH ≥ 70% RH |

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR GREISINGER

GFTH 95



- Měřič teploty a relativní vlhkosti
- Rozsah teploty: -20 ÷ +70°C; rozlišení 0,1°C; volitelné jednotky °C/°F
- Rozsah relativní vlhkosti: 10 ÷ 95% RH (doporučený rozsah 30 ÷ 80% RH); rozlišení 0,1% RH
- Napájení: 9 V baterie, odběr cca 0,1 mA
- LCD displej 3 1/2 dig., 13 mm vysoký
- Rozměry: 106 x 67 x 30 mm; celková délka včetně sensorové trubky: 141 mm
- Hmotnost 135 g (včetně baterie)

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| -20 ÷ 70°C | 0,1°C | ±0,5% ±0,1°C |
| 10 ÷ 95% RH | 0,1% RH | ±3% RH (v rozsahu 30 až 80% RH) |