

ZVUKOMĚŘ, ZÁZNAMNÍK LUTRON

SL-4023SD



- Digitální zvukoměr třídy přesnosti II. a se záznamem na SD paměťovou kartu
- 0,5" mikrofon; 3 rozsahy (30 ÷ 80dB, 50 ÷ 100dB a 80 ÷ 130dB); rozlišení 0,1dB
- Možnost nastavení váhových filtrů A a C
- Funkce "Data Hold" a "Peak Hold", ukládání min/max hodnot
- Možnost nastavení rychlého (200ms) a pomalého (500ms) váhování
- Integrovaný kalibrátor - přístroj lze ihned snadno zkalibrovat
- Napájení 6 x 1,5V baterie AA, nebo z AC/DC adaptéru 9V (opt.)
- Rozměry a hmotnost: 245 x 68 x 45mm, hmotnost 489g
- Rozhraní RS-232 / USB

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Zvuk (váhové filtry - charakteristika "A", třída 2) - frekvenční pásmo 31,5 ÷ 8 000 Hz	30 ÷ 94 dB	0,1 dB	31,5 Hz: ±3,5 dB; 63 Hz: ±2,5 dB; 125 Hz: ±2,0 dB; 250 Hz: ±1,9 dB; 500 Hz: ±1,9 dB; 1 kHz: ±1,4 dB; 2 kHz: ±2,6 dB; 4 kHz: ±3,6 dB; 8 kHz: ±5,6 dB
Standardní příslušenství	návod		
Volitelné příslušenství	měkké pouzdro CA-05A; brašna CA-06; SC-941 - zvuk. kalibrátor 94 dB; SC-942 - zvuk. kalibrátor (94 dB/114 dB); SB-01 - ochrana proti větru; USB-01 - USB kabel; UPGB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN - software; AC/DC adaptér		

ZVUKOMĚŘ LUTRON

SL-4013



- Digitální zvukoměr třídy přesnosti II s oddělenou sondou
- 0,5" mikrofon; 3 rozsahy (30 ÷ 80dB, 50 ÷ 100dB a 80 ÷ 130dB); rozlišení 0,1dB
- Možnost nastavení váhových filtrů A a C; automatická/manuální volba rozsahu
- Funkce "Data Hold" a "Peak Hold", ukládání min/max hodnot
- Možnost nastavení rychlého (200ms) a pomalého (500ms) váhování
- Integrovaný kalibrátor - přístroj lze ihned snadno zkalibrovat
- Napájení 1 x 9V baterie; rozměr sondy 170,5 x 24,5 x 19mm
- Rozměry a hmotnost přístroje: 205 x 68 x 29mm, hmotnost 405g včetně sondy
- Rozhraní RS-232; AC výstup

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Zvuk (váhové filtry - charakteristika "A", třída 2) - frekvenční pásmo 31,5 ÷ 8 000 Hz	30 ÷ 94 dB	0,1 dB	31,5 Hz: ±3 dB; 63 Hz: ±2 dB; 125 Hz: ±1,5 dB; 250 Hz: ±1,5 dB; 500 Hz: ±1,5 dB; 1 kHz: ±1,5 dB; 2 kHz: ±2 dB; 4 kHz: ±3 dB; 8 kHz: ±5 dB
Standardní příslušenství	návod		
Volitelné příslušenství	brašna CA-06; SC-941 - zvuk. kalibrátor 94 dB; SC-942 - zvuk. kalibrátor (94 dB/114 dB); UPGB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN - software		

KALIBRÁTOR ZVUKOMĚŘŮ LUTRON

SC-941



- Standardní zvukový kalibrátor 94 db / 1000 Hz
- Vhodný pro přesnou kalibraci měřičů úrovně zvuku
- Celkové harmonické zkreslení 2%, vhodný typ mikrofonu je 0,5"
- Mikrofon kalibrovaného zvukoměru se připojí do kalibrátoru, zvukoměr se nastaví na rozsah 94 dB a na kalibrátoru se nastaví přepínač TEST/ON (OFF/BATT) do polohy ON. Generuje se čistý tón.

Zvuk (úroveň/frekvence)	94 dB / 1000 Hz
Celkové harmonické zkreslení	2%
Test baterie	zabudovaný indikátor testu baterie
Napájení / spotřeba	alkalická baterie 9 V / 7 mA
Rozměry a hmotnost	50 mm x průměr 82 mm; 340 g (včetně baterie)