

MINIATURNÍ AC/DC KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ CEM

FC-33



- Miniaturní klešťový měřič AC/DC proudu do 80 A
- Vysoké rozlišení 1 mA
- LCD displej 3 2/3 dig. (max. čítání 2400) s podsvícením
- Bezdotyková detekce AC napětí 100~600V; svítilna
- Průměr kleští 18 mm; automatické vypnutí (cca 7 min.)
- Funkce nulování (pro DC), Data hold
- Napájení 2 x 1,5V AAA; indikace slabých baterií
- Rozměry 164 x 65 x 32 mm; hmotnost 175 g vč. baterií
- CAT II 600V, CAT III 300V

Technické specifikace:

	Měřicí rozsah / rozlišení	Základní přesnost
AC proud (50/60Hz)	2A / 1mA 80A / 100mA	±(3% MH + 10 dig.) ±(3% MH + 8 dig.)
DC proud	2A / 1mA 80A / 100mA	±(2,8% MH + 10 dig.) ±(3% MH + 8 dig.)

TRUE RMS KLEŠŤOVÝ MULTIMETR METREL

MD 9230



- Rozlišení 3 3/4 digitů, max zobrazení 4000
- True RMS měření střídavých veličin
- Měření proudů do 1000 A_{DC} / 800 A_{AC}
- Průměr kleští: 50 mm
- Funkce Data Hold a Peak Hold
- Měření kapacity, odporu i test diod
- Automatické volba rozsahu

Technické specifikace:

	Měřicí rozsahy	Přesnost	
AC proud (50 Hz, 60 Hz)	400 A	±(1,5% MH + 5 dig.)	
	800 A	±(2% MH + 4 dig.)	
AC napětí (50 Hz ÷ 500 Hz)	400,0 mV (50 Hz ÷ 500 Hz)	±(4% MH + 4 dig.)	
	(50 Hz, 60 Hz)	4,000 V; 40,00 V; 400,0 V	±(1% MH + 4 dig.)
	(60 Hz ÷ 500 Hz)	4,000 V; 40,00 V; 400,0 V	±(1,5% MH + 4 dig.)
	(50 Hz ÷ 500 Hz)	600 V	±(2% MH + 4 dig.)
	(50 Hz ÷ 500 Hz)	6,000 V; 60,00 V; 600,0 V	±(2% MH + 5 dig.) až ±(2,5% MH + 5 dig.)
DC proud	400 A	±(1,5% MH + 4 dig.)	
	1000 A	±(2% MH + 4 dig.)	
Odpor	400 Ω; 4 kΩ; 40 kΩ; 400 kΩ; 4 MΩ; 40 MΩ	±(0,6% MH + 4 dig.) až ±(2% MH + 4 dig.)	
Test kontinuity	400 Ω	±(1,5% MH + 6 dig.)	
Test diod	U < 1,6 V _{DC} , testovací proud 0,4 mA		
Kapacita	500 nF ÷ 3000 μF	±(3,5% MH + 6 dig.)	
Další funkce a parametry	napájení: 2 x 1,5 V baterie, typ AAA; rozměry: 78 x 40 x 227 mm; hmotnost 290 g		