

snímače teploty Pt1000 (2-vodič)


**VEŠKERÉ SNÍMAČE K DODÁNÍ
TAKÉ S KONEKTOREM BNC**

-50 °C
+200 °C

GTF 2000

obj. č. 604659

snímač pro vzduch a jako příložený na trubky
-50 ... +200 °C, Pt1000 tř. B



jímka z oceli V4A Ø 5 mm, 1 m dlouhý flexibilní silikonový kabel, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
jiná délka kabelu (standard 1 m) za příplatek

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 10 s, vzduch 2 m/s ~ 60 s

Varianta:

GTF 2000-WD

obj. č. 602362

vodotěsné provedení, konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale PVC kabel je s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105 °C!

VÝHODY:

- lehká rukojeť s optimální ergonomií a flexibilním kabelem
- vodotěsnost: lze zcela bezpečně kompletně ponořit do kapaliny
- krátkodobá teplotní odolnost do 250 °C



-70 °C
+250 °C

GF 1T-T3-B


obj. č. 609545

ruční ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-T3-AA

obj. č. 609546

ruční přesný ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA



ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:

GF 1T-T3-B-LE

obj. č. 609547

ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-T3-AA-LE

obj. č. 609548

ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů

GF 1T-T3-B-BNC

obj. č. 609549

ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC

GF 1T-T3-AA-BNC

obj. č. 609550

ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, konektor BNC

-70 °C
+250 °C

GF 1T-E3-B


obj. č. 609635

zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E3-AA

obj. č. 609636

přesný zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA



-70 °C
+250 °C

GF 1T-E1.5-B


obj. č. 609641

extra tenký zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E1.5-A

obj. č. 609642

extra tenký zapichovací snímač teploty
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A



jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

Varianty:

GF 1T-E1.5-B-LE

obj. č. 609643

extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-E1.5-A-LE

obj. č. 609644

extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, volné konce vodičů

GF 1T-E1.5-B-BNC

obj. č. 609645

extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC

GF 1T-E1.5-A-BNC

obj. č. 609646

extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, konektor BNC

-70 °C
+250 °C

GF 2T-E3-B-BNC

obj. č. 609926

zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B



jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připojeném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-70 °C
+250 °C

GF 2T-E1.5-A-BNC

obj. č. 609824

zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A



jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připojeném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s