

# KLEŠTOVÉ DIGITÁLNÍ MULTIMETRY

PROVA

PROVA 11

TRUE-RMS

3 3/4 digit

A, V



- Vysoké rozlišení DC 1 mA, AC 0,1 mA
- Měření AC TRUE RMS
- Velký průměr vodiče 23 mm
- Elektronické nulování v rozsahu DC A
- Velký displej LCD 3 3/4 digit (4000 číslic)
- Rychlá analogová stupnice bargraf
- Funkce DATA HOLD a MIN / MAX
- V základním příslušenství je pouzdro a měřící vodiče

Technické specifikace:

veličina	rozsah	rozlišení	přesnost (±%MH ±dig.)	
DC A	mA (0 ÷ 4 A)	1 mA	±2,0 ±3	
	30 A	10 mA	±2,0% ±3	
AC A TRUE RMS	400 mA	0,1 mA	50/60 Hz ±1,5 ±5	40 ÷ 100 Hz ±2,0 ±5
	4000 mA 30 A	1 mA 10 mA	50/60 Hz ±2,5 ±5	40 ÷ 1000 Hz ±3,0 ±5
AC V TRUE RMS	400 V	0,1 V	±2,0 ±5	
			±1,5 ±4	
DC V	400 V	0,1 V	±2,0 ±5	
			±1,0 ±2	

## Všeobecné informace

baterie	1,5 V AA UM3 x 2
max. průměr vodiče	23 mm
odběr	přibl. 15 mA
operační teplota	-10°C ÷ 50°C
operační vlhkost	< 85% RH
rozměry	183 x 61 x 36 mm
hmotnost	190 g včetně baterie

# KLEŠTOVÝ ADAPTÉR

PROVA

PROVA 15

TRUE-RMS

A



- Vysoké rozlišení DC 1 mA, AC 0,1 mA
- Připojení k osciloskopu pro zobrazení průběhu proudu
- Připojení k analyzátoru / dataloggeru / DMM pro záznam proudových dat
- Velký průměr vodiče 23 mm
- Elektronické nulování v rozsahu DC A

Technické specifikace:

veličina	rozsah	výstup	přesnost (±%MH ±mA.)	
DC A	4 A	100 mV / A	±2,0 ±3	
	30 A	10 mV / A	±2,0% ±30	
AC A TRUE RMS	400 mA	100 mV / A	50/60 Hz ±2,0 ±0,5	40 ÷ 100 Hz ±2,5 ±0,5
	4 A (0 ÷ 4 A)	100 mV / A	50/60 Hz ±2,5 ±8	40 ÷ 1000 Hz ±3,0 ±8
	4 A (0,4 ÷ 4 A)	100 mV / A	±2,5 ±3	
	30 A	10 mV / A	±2,5 ±30	

## Všeobecné informace

baterie	1,5 V AA UM3 x 2
max. průměr vodiče	23 mm
odběr	přibl. 10 mA
operační teplota	-10°C ÷ 50°C
operační vlhkost	< 85% RH
rozměry	183 x 61 x 36 mm
hmotnost	190 g včetně baterie

# AC PROUDOVÉ KLEŠTĚ CHAUVIN ARNOUX

MINI 01



- Miniaturní AC proudové kleště; rozsah měření 2 A ~ 150 A AC
- Převodní poměr 1 A / 1 mA (1000 : 1)
- Základní přesnost: ≤ 2,5% + 0,15 A; šířka pásma 48 Hz ~ 500 Hz
- Průměr kleštin 10 mm; délka měřicích vodičů 1,5 m
- Vodiče mají dvojitou izolaci a zakončení izolovanými 4 mm banánky
- Rozměry 130 x 37 x 25 mm; hmotnost cca 180 g