



- Všechny přístroje Lutron s RS232 mohou po připojení k IOW-924 sdílet naměřená data skrze funkce I/O terminálu
- Aplikace je k dispozici jak pro Android tak pro iOS
- Po nainstalování aplikace a připojení k IOW-924 můžete sledovat naměřené hodnoty, log, High/Low alarm či si nechat zasílat upozornění přes e-mail nebo SMS
- Wi-Fi režim: přístupový bod nebo režim klient
- I/O terminál: 1) DC 9V vstup  
2) DC 9V výstup (napájí přístroj připojený přes RS232)  
3) 2 x defaultně otevřený vstup vypínačů  
4) 2 x releový výstup  
5) 3 x RS232 konektor
- Síťový mód s použitím RJ45
- Základní nastavení: 1) NetMode; 2) SSID; 3) Heslo; 4) IP adresa; 5) Port; 6) Adresa Gateway; 7) APP heslo
- Maximum TCP spojení je 20
- Není třeba nastavovat v PC, stačí zapnout a nastavit přímo na zařízení
- Displej LCD 50 x 30 mm, s rozlišením 128 x 64 px, s podsvícením
- Wi-Fi podpora: IEEE 802.11b /g/n; frekvenční rozsah 2,412 ~ 2,484 GHz; 64/128/152-bitové WEP šifrování, WPA-PSK/WPA/WPA2
- Pracovní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Pracovní vlhkost: < 80% RH
- Napájení prostřednictvím AC/DC adaptéru 9V
- Odběr cca 200 mA DC
- Hmotnost 229g
- Rozměry 134 x 80 x 32mm (rozměry jsou uvedeny bez antény)
- Balení obsahuje manuál, 2 x I/O zasouvací svorkovnice, držák, AC/DC adaptér 9V
- Volitelné příslušenství - celá řada přístrojů LUTRON RS232, datový kabel UPCB-03, napájecí kabel PWCB-06