



- Měřič magnetického pole až 3 000 mT (DC) / 1 500 mT (AC)
- Frekvenční rozsah: DC, AC 50 Hz / 60 Hz
- Jednotky mG a mT
- Hallova sonda s automatickou teplotní kompenzací
- Indikace severního a jižního pólu
- Tlačítko nulování pro DC měření
- Záznam na SD kartu 1 GB ~ 16 GB
- LCD displej 52 mm x 38 mm - duální
- Záznam minima a maxima s možností vyvolání; Data hold
- Automatické/manuální vypínání přístroje
- Napájení 6 x 1,5V baterie AAA, nebo z AC/DC adaptéru 9V (opt.)
- Odběr cca 13 mA (bez záznamu); odběr se záznamem cca 35 mA
- Rozměry a hmotnost přístroje: 181 x 68 x 45 mm; hmotnost cca 303 g (včetně sondy)
- Rozměry senzoru: 195 x 25 x 19 mm

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Magnetické pole DC	300,00 mT	0,01 mT	± (5% + 10 dig.)
	3 000,0 mT	0,1 mT	
	3 000 G	0,1 G	
	30 000 G	1 G	
Magnetické pole AC (50 Hz / 60 Hz)	150,00 mT	0,01 mT	± (5% + 20 dig.)
	1 500,0 mT	0,1 mT	
	1 500 G	0,1 G	
	15 000 G	1 G	

Standardní příslušenství	návod, senzor (magnetická sonda), tvrdé pouzdro CA-06
Volitelné příslušenství	USB-01 - SD karta (1~16 GB); USB kabel; UPCB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN, SW-E802 - software pro zpracování dat; AC/DC adaptér



- Frekvenční rozsah detektoru 50 MHz ~ 3500 MHz
- Dynamický rozsah detekce > 73db
- Detekční rozsah u 1,2 GHz bezdrátové kamery je 10 m<sup>2</sup>, u 2,4 GHz bezdrátové kamery je to 15 m<sup>2</sup>
- Detekční rozsah mobilních sítí 2G, 3G, 4G je 3 ~ 15 m<sup>2</sup>
- Detekuje, zda se kolem vašeho prac. prostředí či bytových budov nenachází zařízení nějaké základnové stanice
- Detekuje, zda váš mobilní telefon není odposlouchávaný, nebo zda se nechová abnormálně (vysílá, přestože je v pohotovostním režimu)
- Detekuje, zda ve vašem autě nebo kanceláři není nainstalována bezdrátová štěnice nebo systém pro sledování pozice
- Detekuje, zda se v domácnosti nenacházejí zařízení s unikem zdraví škodlivého záření - např. špatně těsnící mikrovlnné trouby
- Detekuje, zda se v prostředí nenacházejí nějaké podezřelé bezdrátové signály
- Indikace prostřednictvím 10 LED diod a zvuku
- Detekční citlivost: ≤0,03 mW
- Provozní podmínky: teplota 0 ~ 50°C; relativní vlhkost do 80% RH
- Napájení prostřednictvím 3 ks baterií AAA; odběr cca 30 mA
- Rozměry a hmotnost: 220 x 57 x 24 mm; 115 g (včetně baterií)