

## Měřicí a spojovací vodiče

### Standardní 4 mm měřicí vodiče s izolací PVC

jsou vyrobené z vysoce ohebných lankových vodičů FLEXIVOLT® s dvojitou izolací ze speciálního PVC, které mohou být použity v teplotním rozmezí -10 až +70 °C.

Typ **FAL** se 4mm axiálními nalisovanými lamelovými banánky (L-400), které lze použít až do 15A.

Typ **FML** se 4mm nástrčnými odlitými lamelovými banánky, které lze použít až do 15A.

Typ **FSL** se 4mm nástrčnými odlitými lamelovými banánky, které lze použít až do 30A.


### Standardní 4mm měřicí vodiče se silikonovou izolací

jsou vyrobené z vysoce ohebných lankových vodičů SILIVOLT® se zesílenou silikonovou izolací (odolnou proti halogenovému záření), které mohou být použity v teplotním rozmezí -80 až +150 °C, několik hodin do 250 °C, krátkodobě do 300 °C (např. dotek páječky).

Typ **SAL** se 4mm axiálními nalisovanými lamelovými banánky (L-400), které lze použít až do 15A.



Typ **SML** se 4mm nástrčnými odlitými lamelovými banánky, které lze použít až do 15A.

Typ **SSL** se 4mm nástrčnými odlitými lamelovými banánky, které lze použít až do 30A.




0,75 mm <sup>2</sup> 196 x 0,07	FAL (s izolací PVC)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-25	64.9289-025*	64.9289-050*	64.9289-100*	64.9289-150*	64.9289-200*

0,75 mm <sup>2</sup> 385 x 0,05	SAL (se silikonovou izolací)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-25	64.9291-025*	64.9291-050*	64.9291-100*	64.9291-150*	64.9291-200*



0,75 mm <sup>2</sup> 196 x 0,07	FML (s izolací PVC)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-26	64.7289-025*	64.7289-050*	64.7289-100*	64.7289-150*	64.7289-200*

0,75 mm <sup>2</sup> 385 x 0,05	SML (se silikonovou izolací)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-26	64.7288-025*	64.7288-050*	64.7288-100*	64.7288-150*	64.7288-200*



2,0 mm <sup>2</sup> 525 x 0,07	FSL (s izolací PVC)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-25	64.7290-025*	64.7290-050*	64.7290-100*	64.7290-150*	64.7290-200*

2,0 mm <sup>2</sup> 525 x 0,07	SSL (se silikonovou izolací)				
délka	25 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
barva: 21-25	64.7291-025*	64.7291-050*	64.7291-100*	64.7291-150*	64.7291-200*

\* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent